

Культиваторы

Технические характеристики

Показатели	С500	С600	С700
Тип	прицепной	прицепной	прицепной, чизельный плуг
Рабочая ширина, м	7,2 -13,9	13,3-18,3	7,9-13,4
Вес (без борон), кг	4855-6818	8991-10918	4962-6572

Назначение

Основная обработка почвы	+	+	+
Вторичная (поверхностная) обработка почвы	+	+	+

Операции

Обработка стерни	+	+	+
Продпосевная обработка	+	+	+
Заделка удобрений	+	+	+
Паровая обработка	+	+	+
Стерневой посев	+	+	—
Посев по обработанной почве	+	+	—
Осеннее чизелевание	+	+	+

Конструкция

Глубина обработки:			
– стрельчатая лапа, см	3-20	3-20	5-20
– долото, см	3-25	3-25	5-30
Скорость обработки, км/ч	6-12	6-12	6-12
Расстояние между стойками, мм	204, 254	204, 254, 305	305
Стойка сошника:			
– угол атаки	47°	47°, 50°	50°
– усилие срабатывания, кг	159, 250	159, 250, 295	295
– высота препятствия, см	33	33	33
Транспортная ширина, м	5,4-6,2	6,2	6,3
Транспортная высота, м	2,9-5,7	4,3-5,5	3,4-5,4
Рама:			
– тип	5-рядная	4-рядная	4-рядная
– глубина, м	2,5	2,5	2,5
– клиренс под рамой, мм	686	762	864
Мощность трактора, л.с./метр	23	23	30

Комплектация

Плавающее дышло	серийно	серийно	серийно
Стабилизатор дышла	опция	серийно	опция
Сегменты контроля глубины	серийно	серийно	серийно
Комплект огней безопасности	серийно	серийно	серийно
Страховочная цепь	опция	опция	опция
Навесные бороны	опция	опция	опция
Навесные катки	опция	опция	опция
Универсальное дышло для бункера	опция	опция	опция
Запасная шина с кронштейном для	опция	опция	—

установки на раме			
Пластины для изменения глубины обработки (за колесами трактора)	опция	опция	опция
Шины 12.5 x 15	—	опция	—
Пневматическая система распределения продукта от бункера	опция	опция	опция
Рабочие органы: сошники, стрельчатые лапы и т.п.	опция	опция	опция