

Двигатель		
Производитель/марка		Автодизель / ЯМЗ-238
Тип		V8 с турбонаддувом
Номинальная мощность	кВт (л.с.)	213 (290)
Емкость топливного бака	л	540
Питающий аппарат		
Ширина	мм	680
Количество вальцов	шт.	5
Реверс		Гидравлический
Металлодетектор		●
Измельчающий аппарат		
Диаметр/ширина	мм	750/650
Количество ножей	шт.	24 (V-образное расположение)
Частота вращения	об/мин	838
Длина резки	мм	3,5 / 8 / 20
Изменение длины резки		Переключением из кабины
Механическое заточное устройство		●
Доизмельчитель		
Тип		Съемный роторный
Число оборотов ротора	об/мин	3 848
Выгрузное устройство		
Диаметр ротора ускорителя	мм	510
Частота вращения ротора	об/мин	1 678
Угол поворота силосопровода	град.	180
Система внесения консервантов		○
Ходовая часть		
Трансмиссия		Гидростатическая
Транспортная скорость	км/ч	до 20
Рабочая скорость	км/ч	до 10
Клиренс	мм	340
Кабина		
Комплектация Comfort Cab ¹		●
Информационная система Adviser ²		●
Габаритные размеры (без адаптера)		
Длина/ширина/высота	мм	8 600 / 3 880 / 3 940
Масса комбайна без адаптеров	кг	9 400
Адаптеры		
Жатка для уборки грубостебельных культур	м (рядки)	4,0 / 4,5 (6 рядков)
Жатка для уборки трав	м	5,0
Подборщик валков	м	3,0

● стандарт ○ опция

¹ **Comfort Cab** – поддрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой, магнитолой

² **Adviser** – информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением